

## ODORMATIC® - AQUITO

Renson Ventilation, IZ 2 Vijverdam, Maalbeekstraat 10, 8790 Waregem – België  
Tel. +32 (0)56 62 71 11, fax. +32 (0)56 60 28 51, [info@renson.be](mailto:info@renson.be) [www.renson.eu](http://www.renson.eu)

### ALGEMEEN

- De ODORMATIC® Aquito is een motorloze dampkap die aangestuurd wordt via het vraaggestuurde mechanische ventilatiesysteem Healthbox® II (Compact) en maakt integraal deel uit van het energiebesparende ventilatiesysteem C<sup>+</sup>EVO II.
- De ODORMATIC® Aquito kan gebruikt worden als extractiepunt voor basisventilatie in de keuken!



### PRODUCTKENMERKEN

- Luchtgordijn:**
  - Het luchtgordijn creëert een barrière van lucht rondom uw kookplaat zodat de geuren en dampen binnen deze zone blijven.
  - Dankzij een kleine zone van geur/damphinder is er maar een **laag afvoerdebiet** nodig = **energiebesparing** (rendement van 80% (motorloze dampkap zonder luchtgordijn = 35%)) + **weinig warmteverlies**
- Vraaggestuurde extractie:
  - Bij aanschakelen van de ODORMATIC® wordt de extractie van de kooklucht voorzien door de Healthbox® II (compact)
  - Als er niet gekookt wordt, dient de ODORMATIC® als extractiepunt van het centrale **vraaggestuurde ventilatiesysteem**. Het debiet wordt aangepast i.f.v de aanwezige luchtkwaliteit.
- Geruisloos:** de combinatie van extractie via de Healthbox® II en een kleine hulpmotor voor het luchtgordijn, resulteert in een beperkt energieverbruik en een beperkte geluidsproductie.
- Esthetisch:** elegant design van de dampkap + onzichtbaar ventileren via de Odormatic®
- Te combineren met de Opsinox Triple Flow®.

### PRESTATIENIVEAU

ODORMATIC® Aquito			
Afmetingen		Eigenschappen	
Breedte	598 mm	Bediening	Druktoets
Diepte	520 mm	Sturing	Mechanisch
Hoogte	115 mm	Verlichting	Halogeen
Gewicht	10 kg	Aantal vetfilters	1
Afwerking	RVS	Filterklasse	EU2 (NEN-EN779)
Montage		Afmeting filter	500 x 185 mm
Min hoogte	650 mm	Afsluitbare klep	handbediend
Max hoogte	700 mm	Techniek	
Locatie luchtafvoer	Boven (Ø123mm)	Aansluitspanning	230 V (50 Hz)
Prestatieniveau		Totaal opgenomen vermogen	140 W
Geluidsvermogen	52 dB	Verlichting	1 x 28W
Geluidsdruk	41 dB	Luchtgordijn	ja
Afvoercapaciteit	Min 125m <sup>3</sup> /h; max 180 m <sup>3</sup> /h		
Drukverlies bij 125m <sup>3</sup> /h	12 Pa		

