

GEÏSOLEERDE KANALEN

Geïsoleerde dakdoorvoeren en leidingsysteem

Ventub Dakdoorvoeren (incl. pijpbeugel en losse schaal)



- voorkomt condensvorming
- vormt geen koude brug in het dak
- zeer lage weerstand
- makkelijk inkortbaar
- dakdoorvoer Ø 150/166 te gebruiken voor geïsoleerde kanalen Ø 150/180 & Ø 160/190 (voor Ø 160/190 verwijder bijgeleverde verloopstuk)

omschrijving	foto	Debiet m ³ /h	Art.nr.
Geïsoleerde dakdoorvoer Ø 125/166	A	225	703829
Geïsoleerde dakdoorvoer Ø 150/166		225	702748
Geïsoleerde dakdoorvoer Ø 180/186	B	325	703612


Leidingsysteem



- compacte maatvoering
- zeer hoge isolatiewaarde / geen condensvorming zeer geringe luchtweerstand
- geen last van oxidatie
- vlamdovend EPE (DIN 4102-B1)
- geluiddempend
- licht materiaal
- luchtdichte afsluiting

		Ø 125/155	Ø 150/180	Ø 160/190	Ø 180/210
omschrijving	foto	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
buislengte	A	188202	188205	188210	188206
bocht 90°	B	188263	188273	188225	188283
bocht 45°	C	188262	188272	188224	188282
bocht 30°	D		188271		188281
bocht 15°	E		188270		188280
T-stuk 90°	F	188264		188266	
T-stuk 45°	D		188244		188245
koppelstuk	H	188265	188275	188255	188285
gevelinlaatkap (niet geïsoleerd)	I	188800	188810		188820
gevelinlaatkap (geïsoleerd)	J	188892		188894	188895
gevelinlaatkap inox ¹	L	120494		120496	120497
muurbeugel	K	169141	169142	169139	169143
verloopstuk 125-150	J	542000	542000		542001
verloopstuk 150-180					542002
verloopstuk 125-160				542025	
verloopstuk 150-160				542022	
afkortmes	M	188231	188231	188231	188231

Indekstukken 25°-45° + plakplaten



		Ø 166	Ø 214
omschrijving	foto	Art.nr.	Art.nr.
universele Ubiflex pan	A	174013	174040
universele loodpan	B	171941	²
universele loodpan zwart		172415	700273
alu plakplaat plat dak	C	169927	146177

¹ insectenwerend

² pan op maat volgens op te geven helling; leveringstermijn: 3 à 4 weken